

(Statičko ispitivanje)

Zaštitna konstrukcija		
Marka		
Tip		Oznaka ispitne stanice
Marka traktora		
Tip traktora		

homologacija tipa sastavnoga dijela br.

1. Trgovačka oznaka ili naziv zaštitne konstrukcije

2. Naziv i adresa proizvođača traktora ili zaštitne konstrukcije

3 Ako je primjenjivo, naziv i adresa ovlaštenoga proizvođača traktora ili zaštitne konstrukcije

4. Podatci o traktoru na kojemu su obavljena ispitivanja

4.1. Trgovačka oznaka ili naziv

4.2. Tip i trgovačka oznaka

4.3. Serijski broj

4.4 Masa neopterećenoga traktora s ugrađenom zaštitnom konstrukcijom, bez vozača kg

Veličina guma: prednje
stražnje

5. Proširenje (proširenja) homologacija tipa sastavnoga dijela na druge tipove traktora¹

5.1. Trgovačka oznaka ili naziv

5.2. Tip i trgovačka oznaka

5.3. Masa neopterećenoga traktora s ugrađenom zaštitnom konstrukcijom, bez vozača kg

Veličina guma: prednje
stražnje

6. Tehnički podatci zaštitne konstrukcije

6.1. Sklopni crtež zaštitne konstrukcije i njezina pričvršćenja na traktor

6.2. Fotografije sa strane i odostraga koje prikazuju pojedinosti pričvršćenja

6.3 Kratak opis zaštitne konstrukcije s tipom konstrukcije, detalja pričvršćenja na traktor, detalja oblaganja, načina ulaza i izlaza, detalja unutrašnjeg oblaganja, elemenata za sprečavanje nastavljanja prevrtanja i pojedinosti o grijanju i prozračivanju

6.4 Dimenzije

6.4.1. Visina krovnih elemenata iznad opterećenog sjedala iznad referentne točke sjedala² mm

6.4.2. Visina krovnih elemenata iznad poda traktora mm

6.4.3 Unutarnja širina zaštitne konstrukcije na visini od 900.... mm iznad referentne točke sjedala²mm

6.4.4 Unutarnja širina zaštitne konstrukcije u točki iznad sjedala na visini središta kola upravljačamm

6.4.5. Udaljenost od središta kola upravljača do desne strane zaštitne konstrukcijemm

- 6.4.6. Udaljenost od središta kola upravljača do lijeve strane
zaštitne konstrukcijemm
- 6.4.7 Najmanja udaljenost od ruba kola upravljača do zaštitne
konstrukcijemm
- 6.4.8. Širina otvora na vratima:
na vrhumm
u sredinimm
na dnu mm
- 6.4.9. Visina otvora na vratima:
iznad podamm
iznad najviše stubemm
iznad najniže stubemm
- 6.4.10. Ukupna visina traktora s ugrađenom zaštitnom kons-
trukcijommm
- 6.4.11. Ukupna visina zaštitne konstrukcije (bez blatobrana) mm
- 6.4.12. Vodoravna udaljenost do stražnjstražnjega kraja zaštitne
konstrukcije od referenke sjedala na visini od 900 mm..mm

6.5 Pojediniosti i kvaliteta upotrijebljenih materijala, upotrijebljene norme

- Glavni okvir(materijal i dimenzije)
- Dijelovi za pričvršćivanje(materijal i dimenzije)
- Oplate(materijal i dimenzije)
- Krov(materijal i dimenzije)
- Unutarnje oblaganje(materijal i dimenzije)
- Vijci za spajanje i pričvršćivanje(materijal i dimenzije)

7 Rezultati ispitivanja

7.1. Ispitivanje opterećenjem i gnječenjem

Ispitivanja opterećenjem obavljena su na stražnjoj lijevoj/desnoj²
strani, prednjoj desnoj/lijevoj² strani i desnoj/lijevoj² strani

7.2. Referentna masa upotrijebljena za izračunavanje ulazne energije
i sila gnječenja bila jekg

7.3 Zahtjevi ispitivanja za pukotine ili naprsline i zaštitu sigurnos-
noga prostora bili su ispunjeni

7.4. Energija opterećenja:

sprijeda/straga²kJ

bočnokJ

Sila gnječenjakN

Drugo ispitivanje uzdužnim opterećenjem provedeno na desnoj/
lijevoj strani sprijeda/straga²kJ

7.5 Konačna trajna deformacija izmjerena nakon ispitivanja:

straga: prema naprijed/straga²

lijevomm

desnomm

sprijeda: prema naprijed/straga²

lijevomm

desnomm

na bočnoj strani:

sprijedamm

stragamm

krova prema dolje/gore²:

sprijedamm
stragamm
8. Broj izvještaja
9. Datum izvještaja
10. Potpis

¹ Taj podatak treba ponoviti kod svakog proširenja.

² Prekrižiti što se ne primjenjuje.